

Stål- og branddøre ALPE



ALPE ståldøre er:

- Basis ståldør traditionelt opbygget med udenpåliggende fals. DIN låsekasse til dråbeformet cylinder. Med indfatningskarm/hjørnekarm og uden bund
- Udvalg af modul låsekasser og DIN låse
- Dobbeldøre op til 4500 x 4500 mm (brand 3500x3500)
- Malede i alle RAL-farver
- Branddøre kan leveres med ventilationsrist
- Leveres som inspektionslem med karm 4 sider
- *Lagerføres i EI2 30/60 døre str. M9/10x21 i RAL 7035 lys grå med ASSA 560, 100 mm fugekarm, anslagsbund*



ARKAS ståldøre ALPE - funktion og styrke

Enkle ståldøre med flot finish. ARKAS ALPE ståldøre i brandklasser EI2 30/60/90/120. Lydreduktion op til Rw37dB. Indbrudssikring op til RC3 iht. EN1627. U-værdi 1,4 W/m²K

Dørene er især velegnede indenfor følgende type byggeri:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Erhverv og industri | • Hotel og restauration |
| • Landbrug | • Butiksbyggeri |
| • Undervisnings og kultur | • Institutionsbyggeri |



U-klassificeret



Brand



Lyd



Indbrudssikkerhed

Stål- og branddøre ALPE

Tekniske detaljer

Type: ALPE

Anvendelsesområde: indvendige døre

Brandklassificering: EI2 30/EI2 60/EI2 120

Opbygning (standard døre)

Galvaniseret stål, pladetykkelse 0,8 mm (1,25 på forespørgsel)

Dørpladetykkelse 54 mm (EI30), 63 mm (EI60), 76 mm (EI90/120)

Karmdybde 68 mm (EI30), 100 mm (EI60), 127 mm (EI90/120)

Overflader:

Coatet RAL 7035 standard (C2)

Malet i RAL-farve på forespørgsel

Bundtyper:

Uden bund (maks. 6 mm luft til ikke brændbart gulv)

18 mm galv. malet/rustfri bundstykke, bundskinne og dropdown bundtætning på forespørgsel

Beslåning:

DIN lås til dråbeformet cylinder, 2 stk. malede hængsler, sikkerhedsnok

(ASSA modullås på forespørgsel)

Tilvalg:

Rude, riste, Karmtyper med indfatning på en/to sider, sparkeplade, magnet-kontakter, dørlukker, karmoverføring mv. Kontakt os for yderligere info

