

Stål- og branddøre SMU



ARKAS ståldøre SMU - når kun det bedste er godt nok

Med SMU dørserien forenes funktion og design i kompromisløs kvalitet. Dørene tilpasses det enkelte projekt, og leveres i brandklasser EI2 30/60/120 og lydreduktion op til Rw44dB. Indbrudssikring op til RC4 iht. EN1627. U-værdier helt ned til 0,92 W/m²K

Dørene er derfor velegnede indenfor alle typer byggeri:

- Boligbyggeri
- Erhverv og industri
- Landbrug
- Undervisnings og kultur
- Hotel og restauration
- Butiksbyggeri
- Institutionsbyggeri

SMU ståldøre er:

- Standard døre med pre-isolerede karme og Adjufix montagebøsninger for hurtigere montage
- Bredt udvalg af låsekasser og tilbehør
- Dørpumpe kan leveres monteret fra fabrik
- Enkeltfløjede op til 1450x2950 mm (brand 1370 x 2530)
- Dobbelt døre op til 3000x4000 mm (brand 3000x3000)
- Malede i alle RAL/NCS farver
- Mulighed for rude, dørspion, sparkeplade og meget mere



U-klassificeret



Brand



Lyd



Indbrudssikkerhed

Stål- og branddøre SMU

Tekniske detaljer

Type: SMU101/201

Anvendelsesområde: ind- og udvendige døre

Brandklassificering: EI2 30/EI2 60/EI2 120/U-klassificerede

Opbygning (standard døre)

Galvaniseret stål, pladetykkelse 1,0-1,25 mm

Dørpladetykkelse 62 mm

Karmdybde 100 mm med Adjufix

Overflader:

Malet i RAL eller NCS (pulver og vådmaling)

PVC/Laminat dørplade (malet karm)

Rustfri stål AISI 304 eller 316

Andre overflader på forespørgsel

Bundtyper:

Type 6 (P5/20K) rustfri bundstykke som standard

Øvrige bundtyper på forespørgsel

Beslåning:

Assa modullås, 3 stk. malede hængsler, 2 stk. sikkerhedsnokker

Tilvalg:

Rude, specielle låse, ekstra/rustfri hængsler, Karmtyper med indfatning på en/to sider, sparkeplade, karmoverføring, magnetkontakter, dørlukker, dørspion og meget mere. Kontakt os for yderligere info

