

ARKAS GARAGEDØR VMT

Når økonomi og kvalitet skal gå op i en højere enhed er ARKAS Garagedør VMT et oplagt valg.

Døren anvendes til bl.a. garager, skure og udhuse hvor der ønskes en formstabil dør i flot finish.

HDF pladen giver en flot glat overflade, men må ikke brydes hvorfor der ikke må bores/skrues igennem dørpladen (fx skilte, og besætning).

Opbygning standard:

- Dørplade isoleret med polystyren og med glat HDF med alu-indlæg på begge sider
- Dørpladetykkelse 62 mm, U-værdi 0,91
- 42x115 mm karm
- Låsekasse 565
- 2 stk. hamborghængsler
- 26x115 mm hårdtræsbund
- Færdigmalet i RAL 9010 renhvid



BEMÆRK: projekt dør—indhent priser.

Minimumsbestilling er 14 stk. ens døre.

2 paller dog valgfri hængsling højre/venstre!



Dørene leveres efter mål og kan tilpasses det enkelte byggeri med følgende muligheder/tillæg:

- Enkeltfløjede døre i størrelse op til 1000 x 2150 mm
- 2-fløjede døre op til 1776 x 2150 mm
- Sporet design
- Færdigmalet fra fabrik i RAL-farve efter ønske
- Uden bundstykke
- Med 3-pkt. lukke

