


ARKAS LET UDHUSDØR

ARKAS LET isoleret udhUSDør er velegnet til montering i uopvarmede rum, og tåler kun begrænset temperaturforskel på inde og ude. Derfor anbefaler vi, at den monteres et sted, hvor den ikke er udsat for direkte vind og vejr, og ikke mod opvarmede rum. Fx under tag i carport.



Opbygning standard:

- Dørplade isoleret med polystyren og 4 mm glat krydsfiner på begge sider
- Dørpladetykkelse 40 mm
- 42x92 mm fyrkarm med tætningsliste
- Låsekasse 565
- 2 stk. hamborghængsler
- 42x92 mm fyrbund
- Ubehandlet, skal behandles inden montage. Ingen garanti ved mørke farver i facade.



*BEMÆRK; projektdør—indhent priser.
Minimumsbestilling er 22 stk. ens døre
2 paller dog valgfri hængsling højre/venstre!*

Dørene leveres efter mål og kan tilpasses det enkelte byggeri med følgende muligheder/tillæg:

- Enkeltfløjede døre i størrelse op til 1000 x 2150 mm
- 2-fløjede døre op til 1776 x 2150 mm
- Sporet design
- Uden bundstykke
- Med låsekasse ASSA 8765
- 300x300 mm glasudskæring med rude på spids
- Med alu-indlæg i dørplade for ekstra formstabilitet (med indlæg bør stadig ikke monteres udsat)
- Malet/grundet i RAL-farve efter ønske (et lag maling og ikke færdig overflade, skal slutbehandles. Ingen garanti på mørke farver)

