



## DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - vippeport

En vippeport bør vedligeholdes og kontrolleres jævnligt for at sikre sikker og optimal brug.

### GENERELT:

1. Fjedre, beslag og andre dele som er fastgjort til fjedre er under stor spænding. Såfremt disse ikke omgås korrekt kan personskader forekomme!! Derfor bør dette kun foretages af professionelle portmontører. ARKAS anbefaler service af portmontør min. 1 gang årligt!
2. Ligeledes bør udskiftning af reservedele også foretages af professionelle portmontører.

### ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE:

#### Efter 3 måneder:

1. Check og efterspænd skruer og møtrikker.
2. Check og fin juster portens åbne / lukke position
3. Olier alle bevægelige dele såfremt det er nødvendigt

#### Hver 6. måned (eller efter behov):

1. Olier alle bevægelige dele
2. Se vedligeholdelsesvejledning til træ overflader
3. Fjern skidt og snavs fra porten og dens omgivelser

#### Hver 12. måned (eller efter behov):

1. Check fastgørelsen af fjedrene samt beslag
2. Check portens åbne / lukke position og juster hvis nødvendig
3. Check kørehjulene for fri bevægelse i køreskinne
4. Check portbladet mod skader, anbrud på overfladen. Se øvrigt vedligeholdelse til træ.
5. Check den manuelle betjening af porten
6. Olier fjedrene
7. Check og efterspænd skruer og møtrikker

Brug ved oliering : god sprayolie med fedtstof